

気象機器 (Vantage Pro 2: ヴァンテージプロ2) 価格表 2024年4月1日以降

* 表示価格、仕様等は予告なしに変更する場合がございます。

* **ワイヤレス式は、国内電波法に準拠したjp仕様をご用意。農業分野にはセンサー利用範囲が拡大します。**
 ODAほか海外でのご使用の場合は、北米仕様・Eu仕様のものお取り扱いいたしますのでご照会下さい。
 北米・Eu仕様は、8mWとjp仕様(1mW)に比べ電力が大きく、約2倍飛びます(公称300m)

有限会社青電舎

〒703-8207 岡山県岡山市中区祇園433-6

Tel: 086-275-5000

Fax: 0120-54-5000

http://www.seidensha-ltd.co.jp/~seiden/

e-mail: seiden@po.harenet.ne.jp

* 本体には、保証書と英文オリジナル・マニュアルのほかに日本語説明書が付属します。
赤字表記製品の単体販売はいたしておりません。

| ヴァンテージプロ2 | 製品名 | 製品番号 | 税別標準価格 | 税込標準価格 |
|---|---|-------------|----------|----------|
| ケーブル式本体 | ケーブル・ヴァンテージ プロ2 | 6152C | ¥188,000 | ¥206,800 |
| | ケーブル・ヴァンテージ プロ2 プラス UV&日射センサー付 | 6162C | ¥314,000 | ¥345,400 |
| ワイヤレス式本体 国内適法 jp仕様 | ワイヤレス・ヴァンテージ プロ2 | 6152jp | ¥204,000 | ¥224,400 |
| | ワイヤレス・ヴァンテージ プロ2 プラス UV&日射センサー付 | 6162jp | ¥330,000 | ¥363,000 |
| | ワイヤレス・ヴァンテージ プロ2 プラス UV&日射センサー、24時間駆動循環ファン付 | 6163jp | ¥392,000 | ¥431,200 |
| その他のワイヤレス | ワイヤレス・リーフ&ソイルモイスチャー/温度ステーション(VP2用) | 6345jp | ¥74,000 | ¥81,400 |
| | 北米・Eu仕様についてはご照会下さい(入手に時間を要します) | | | |
| センサー類 新登場 | 木の葉湿度気(リーフ ウェットネス) センサー(6345用) | 6420 | ¥36,000 | ¥39,600 |
| | 土壌水分(ソイル モイスチャー) センサー(6345用) | 6440 | ¥18,800 | ¥20,680 |
| | 日射(ソーラー ラジエーション) センサー | 6450 | ¥54,000 | ¥59,400 |
| | ステンレス スチール 温度プローブ(気温、土中温度、水温を測定:6345用) | 6470 | ¥18,800 | ¥20,680 |
| | UV(紫外線放射量) センサー | 6490 | ¥102,000 | ¥112,200 |
| | センサー マウンティング シェルフ (VP2用:UVまたは日射センサー取付器具) | 6673 | ¥12,000 | ¥13,200 |
| | ソニック風速計(受注後手配品) 三杯カップ方式の6410と交換して使用可能 | 6415 | ¥150,000 | ¥165,000 |
| | エアリンク ウェザーリンクライブに対応 PM1/2.5/10等粒子物質の計測センサ | 7210USB | ¥51,600 | ¥56,760 |
| | ウェザーリンク VP用(ロガー、ケーブル、シリアルポート用アダプタ付) | 6510SER | ¥49,800 | ¥54,780 |
| | ウェザーリンク VP用(ロガー、ケーブル、USB用アダプタ付) | 6510USB | ¥49,800 | ¥54,780 |
| 電源&ファンアシスト | ACアダプター ヴァンテージ プロ用(100V日本仕様 本体に1個添付) | 6627jp | ¥3,400 | ¥3,740 |
| | 日中駆動用の後付け循環ファンキット(VP2用) | 7747 | ¥46,800 | ¥51,480 |
| 設置用オプション | ポール付三脚 ホール長約0.9m(1段)/1.8m(2段) | 7716 | ¥38,400 | ¥42,240 |
| | Uボルト・セット(大)φ48.6鋼管に取付できるUボルト・セット/SUS2組(標準添付はφ40まで) | U652 | ¥900 | ¥990 |
| | ポール キット 7716(最大ホール長約1.8m)の延長用ポールキット 約1mの延長が可能 | 7717 | ¥14,400 | ¥15,840 |
| シェルター&ヒーター | レインコレクタ用ヒーター-ISS設置付近に商用電源が必要(AC100V24W) エアコンには使用不可 | 7720 | ¥70,000 | ¥77,000 |
| | レインコレクタ用ヒーター-ISS設置付近に商用電源が必要(AC100V24W) 対応コン付 | 7721 | ¥84,000 | ¥92,400 |
| | ヘビー・ソーラーパワーキット 12Ahシールドバッテリー内蔵 | 6612 | ¥102,000 | ¥112,200 |
| | ソーラーパワーキット 1.4Ahシールドバッテリー内蔵 | 6614 | ¥94,800 | ¥104,280 |
| | ソーラーパネル・シェルター ソーラーパワーキットの補助にも使用可 | 6616 | ¥70,000 | ¥77,000 |
| | ユニバーサル・シェルター 屋外設置の場合に、コンソール受信機を取納 | 6618 | ¥38,400 | ¥42,240 |
| コンソール収納目的屋外用ボックス 350Wx300Hx160D #7716取付用SUS金具付き | SD353C | ¥10,000 | ¥11,000 | |
| コンソール収納目的防水ボックス 300Wx300Hx150D 取付用SUS樹脂ヘルム(ハント)付き | SD303015 | ¥18,000 | ¥19,800 | |
| 補修部品(ケーブル式) | コンソール受信機(ケーブル・ヴァンテージ プロ2用) | 6312C | ¥74,000 | ¥81,400 |
| | ケーブル・ISS(VP2用) | 6322C | ¥121,000 | ¥133,100 |
| | ケーブル・ISS(VP2用) プラス UV&日射センサー付 | 6327C | ¥248,000 | ¥272,800 |
| 補修部品(ワイヤレス式) 国内適法 jp仕様 | コンソール受信機(ワイヤレス・ヴァンテージ プロ2用) | 6312jp | ¥74,000 | ¥81,400 |
| | ワイヤレス・ISS(VP2用) | 6322jp | ¥138,000 | ¥151,800 |
| | ワイヤレス・ISS(VP2用) プラス UV&日射センサー付 | 6327jp | ¥280,000 | ¥308,000 |
| | ワイヤレス・ISS(VP2用) プラス UV&日射センサー、24時間駆動循環ファン付 | 6328jp | ¥326,000 | ¥358,600 |
| 補修部品(センサー類) | 風力センサー一式 ヴァンテージ プロ | 6410 | ¥54,000 | ¥59,400 |
| | 風力センサー一式 ストレートアーム (旧WeatherWizard採用) | 7911 | ¥54,000 | ¥59,400 |
| | 風速カップ(L) 標準仕様の交換用 全モデルに使用可能(2003年以降のモデル) | 7905L | ¥6,000 | ¥6,600 |
| | 風向ヴェン 交換用 全モデルに使用可能(旧タイプ) | 7904 | ¥6,000 | ¥6,600 |
| | 風向ヴェン 交換用 全モデルに使用可能(Dカット ログ付き) | 7906L | ¥6,000 | ¥6,600 |
| | 温湿度センサ 交換用(本体シェード収納ユニット) | 7346-070 | ¥14,400 | ¥15,840 |
| | ゴミ取りフィルタ | 7342-283 | ¥1,400 | ¥1,540 |
| | ラジエーションシールド 独立したタイプのラジエーションシールド | 7714 | ¥26,400 | ¥29,040 |
| | レインコレクタ(Stand-alone) エアロコロンタイプの独立したレインコレクタ スプーン型 | 6464M | ¥32,400 | ¥35,640 |
| | 延長ケーブル | 4芯 12m ケーブル | 7876-040 | ¥12,000 |
| 4芯 30m ケーブル | | 7876-100 | ¥15,600 | ¥17,160 |
| 4芯 60m ケーブル | | 7876-200 | ¥22,800 | ¥25,080 |
| マルチ・ロガー (WEBサーバ・ftpクライアント) | HARUTO IV #6510(+ #8434) #6510SER #6510USB等 ウェザーリンク for Winに対応 | | ¥73,000 | ¥80,300 |
| | HARUTOⅢの機能/信頼性強化板 遠隔におけるリアルタイム性を向上(1分インターバルからftp転送)ACアダプタ添付 容量は8GB/マイクロSD/MLC、テキスト形式データでも十分な容量で、USBメモリも32GBまで対応します カラーメモリ(現地USBメモリ取出、現地あるいは遠隔ブラウザダウンロード) WEBサーバ機能 FTPクライアント機能を搭載 ここに記載のない補修用部品(リペア・パーツ)等につきましては、ご照会ください。 | | | |

計測システムとして、フィールド運用に欠かせない「独立電源の製作」「携帯インフラ利用」ほか、屋外収納キャビネットの製作/計装などのご相談にも応じさせていただきますので、お気軽にお問い合わせ下さい。