



ベース・ステーション 0 ~ +60		
B e e e - B S	A Cアダプタ付属	¥ 1 5 2 , 0 0 0
オプション		
D a v i s	ヴァンテージプロ2 #6152C + #6510SER	¥ 1 4 8 , 4 0 0 ~
	G P Sユニット	未 定
センサ・ステーション 保護等級IP67準拠 -20 ~ +65		
B e e e - S S 1	A Cアダプタ付属 温湿度センサ 20m 2本付	¥ 1 4 5 , 0 0 0
B e e e - S S 0	A Cアダプタ付属 温湿度センサ 0m 1個付	¥ 1 3 3 , 0 0 0
オプション(防水コネクタ付き)		
T M 2 0	温湿度センサ 20mケーブル付	¥ 1 2 , 0 0 0
T M 1 0	温湿度センサ 10mケーブル付	¥ 1 0 , 0 0 0
T M 0 5	温湿度センサ 5mケーブル付	¥ 9 , 0 0 0
D a v i s # 6 4 5 0 S	日射センサ 取付金具・3mケーブル付	¥ 5 0 , 0 0 0
D E C A G O N 5 T E - S	土壌センサ 5 T E コネクタ加工済み	¥ 5 6 , 0 0 0
ソーラーパネル	6 V 0.1 A以上(屋外用)	

温湿度センサにつきましては、ご使用環境にもよりますが年に1度程度の交換をお奨めしています。

ベース・ステーション  
オプション・センサ

気象センサ D a v i s # 6 1 5 2 C + # 6 5 1 0 S E R  
 風向 / 風速 / 温湿度 / 雨量 / 気圧 o p で、日射量 / U V 量  
 風向 : 0 ~ 3 5 9 °  
 風速 : 1 ~ 6 7 m / 秒  
 温度 : - 4 0 ~ 6 5  
 湿度 : 0 ~ 1 0 0 %  
 露点温度 : - 7 6 ~ 5 6  
 雨量 : 0 ~ 9 9 9 m m / 日間  
 0 ~ 1 9 9 9 . 9 m m / 時間換算(rain rate)  
 0 ~ 9 9 9 9 m m / 降り始めからの総雨量(stom rain)  
 0 ~ 1 9 9 9 9 m m / 月・年間  
 気圧 : 8 8 0 ~ 1 0 8 0 h P a  
 日射量 : 0 ~ 1 8 0 0 W / m<sup>2</sup>  
 U V 量 : 0 ~ 1 9 9 M E D s

G P Sユニット

時間、位置情報を自動で正確に設定します。

センサ・ステーション

オプション・センサ(防水コネクタ付き)

温湿度センサ ケーブル長最大40mまで受注可  
 - 4 0 ~ 8 5 0 ~ 1 0 0 % R H  
 土壌センサ(温度、体積含水率、E C 値) ケーブル長5m  
 - 4 0 ~ 5 0 0 ~ 1 0 0 % ( V W C ) 0 ~ 5 0 d s / m  
 日射センサ(取付金具付き) ケーブル3m  
 0 ~ 1 8 0 0 W / m<sup>2</sup>

製造販売元

〒703-8207  
 岡山県岡山市中区祇園433-6  
 有限会社青電舎  
 Tel 086-275-5000 Fax 086-275-8898  
 email seiden@po.harenet.ne.jp

販売店